



## Lettori RFID

Lettori di prossimità per ogni esigenza di controllo accessi

*La vasta gamma di lettori RFID soddisfa tutte le esigenze di controllo accessi.*

*Rec Time propone varie famiglie di lettori dalle dimensioni compatte: RTRFID/2, RTRFID/3, RTRFID/4, RTRFID/5 e RFID/5K e lettori USB.*

### **i punti di forza**

I nostri lettori RFID sono affidabili, tecnologicamente avanzati, certificati CE e FCC, semplici da installare e con un design moderno. Ad eccezione dei modelli USB e FD-RALL sono tutti waterproof con grado di protezione IP65 e garantiti IK08 per la resistenza agli urti.

Le versioni 13.56 Mhz possono essere configurate per leggere automaticamente un dato residente in una certa sezione della memoria della tessera.

**AXESS TMC**

è un brand di Zucchetti Axess S.p.A



RFID/2



RFID/3

## RFID/2

Lettori con 2 led luminosi di segnalazione (rosso e verde). Il buzzer per le segnalazioni acustiche è presente sulla sola versione 125Khz. Il lettore è dotato di cavo. Dimensioni: 102x42x23 mm (hxlxp).

MODELLO	TECNOLOGIA	FORMATI DI USCITA	ESTENSIONE MASSIMA DEL CAVO
904.200.17 (125Khz)	RFID125KHz 64 bit sola lettura (EM-H4102 compatibile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clock&amp;Data (magstripe)</li> <li>• Wiegand,</li> <li>• Barcode C39</li> <li>• Seriale RS232 9600n8</li> </ul>	Fino a 50 metri
904.201.14 (13.56Mhz)	lettore ISO14443 A/B & ISO15693, Mifare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clock&amp;Data (magstripe)</li> <li>• Seriale TTL lettura e scrittura</li> </ul>	Breve, pochi metri
904.202.14 (13.56Mhz)	lettore ISO14443 A/B & ISO15693, Mifare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clock&amp;Data (magnetico)</li> <li>• Wiegand (mediante comando 232)</li> <li>• RS232 lettura scrittura</li> </ul>	Fino a 50 metri

## RFID/3


Lettori con un led tricolore. Il buzzer è presente su tutte le versioni. Frame esterno disponibile anche in colore bianco. Morsetto posteriore estraibile.

MODELLO	TECNOLOGIA	FORMATI DI USCITA	ESTENSIONE MASSIMA DEL CAVO
904.300.17 (125Khz)	RFID125KHz 64 bit sola lettura (EM-H4002/ 4102 compatibile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clock&amp;Data (magstripe)</li> <li>• Wiegand</li> <li>• Barcode C39</li> <li>• Seriale RS232 9600n8</li> </ul>	Fino a 50 metri
904.302.14 (13.56Mhz)	ISO14443 A/B & ISO15693 Mifare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clock&amp;Data (magnetico)</li> <li>• Wiegand (mediante comando 232)</li> <li>• RS232 e TTL per lettura scrittura</li> </ul>	Fino a 50 metri

## RFID/4

Lettori dotati di led tricolore e buzzer presente su tutte le versioni. Frame esterno anche in versione bianca. Morsetto posteriore estraibile. Lettura carte DESFire. Dimensioni: 80x80x23 mm (hxlxp)

MODELLO	TECNOLOGIA	FORMATI DI USCITA	ESTENSIONE MASSIMA DEL CAVO
904.400.14 (13.56Mhz)	ISO15693 Mifare Classic 1K/4K Mifare Ultralight DESFire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clock&amp;Data (magnetico)</li> <li>• Wiegand (configurabile)</li> <li>• RS232 fino a 115200 bps</li> </ul>	Fino a 50 metri
904.400.15 (13.56Mhz)	LEGIC Advant (chip 4200)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clock&amp;Data (magnetico)</li> <li>• Wiegand (mediante comando 232)</li> <li>• RS232 e TTL per lettura scrittura</li> </ul>	Fino a 50 metri



## FD-RFID4/4K

Lettori appartenenti alla categoria dei Field Device (FD), dotati esclusivamente di uscita RS485 con protocollo proprietario SPP; possono essere collegati come componenti del sistema di controllo accessi XAtlas o come dispositivi esterni dei terminali o controller Zucchetti AXESS che supportano il protocollo SPP. Dotati di led tricolore e buzzer per segnalazioni acustiche, consentono la lettura di qualsiasi blocco di memoria della tessera.

MODELLO	TECNOLOGIA	FORMATI DI USCITA	ESTENSIONE MASSIMA DEL CAVO
FD-RFID4K (13.56Mhz)	ISO14443 A/B & ISO15693 Mifare Con Tastiera integrata	• RS485 con protocollo SPP	Fino a 1000 metri
FD-RFID4 (13.56Mhz)	ISO14443 A/B & ISO15693 Mifare	• RS485 con protocollo SPP	Fino a 1000 metri
FD-RFID4-L-K (13.56Mhz)	Legic Advant (chip 4200) Con Tastiera integrata	• RS485 con protocollo SPP	Fino a 1000 metri
FD-RFID4-L (13.56Mhz)	Legic Advant (chip 4200)	• RS485 con protocollo SPP	Fino a 1000 metri

## RFID/5 e RFID/5K

Lettori multitecnologia dotati di led tricolore e buzzer. Cornice/frame esterna disponibile in colore bianco o nero. Morsetto posteriore estraibile. Lettura carte 125Khz (EM4102), Mifare Classic 1K e 4K, Mifare Ultralight e Desfire EV1. Dimensioni: 80x80x23 mm (hxlxp). Possono funzionare sia da lettore con interfaccia di uscita multipla (wiegand, seriale, clock&data) che da Field Device (FD) con uscita RS485 SPP (componente di XAtlas o slave di terminali).

MODELLO	TECNOLOGIA	FORMATI DI USCITA	ESTENSIONE MASSIMA DEL CAVO
904.500.61 RFID5 FDRFID5	RFID 125Khz (EM4102), ISO 14443A, Mifare: Classic 1K e 4K, Ultralight, Desfire EV1	Selezionabili con switch: • Clock&Data • Wiegand 26 o 37 bit • Seriale (TTL o RS232) • RS485 con protocollo SPP	Fino a 1000 metri in RS 485
904.501.61 RFID5K FDRFID5K	RFID 125Khz (EM4102), 14443A, NFC type 2, Mifare: Classic 1K, 4K, EV1 1K, Ultralight, Desfire Con tastiera	Selezionabili con switch: • Clock&Data, • Wiegand 26 o 37 bit • Seriale (TTL o RS232) RS485 con protocollo SPP Il codice di ogni tasto viene inviato in SPP o in Wiegand	Fino a 1000 metri in RS 485